

01 -CESGRANRIO - 2012 –TRANSPETRO

Um webmaster, ao configurar o site `http://www.perguntafacil.com.br/` em um servidor `httpd` Apache v 2.4, deseja que a raiz dos documentos seja mapeada no diretório de sistema `/var/site/www`.

Qual diretiva de configuração ele deve usar no arquivo `httpd.conf`?

- A) `DocumentRoot /var/site/www`
- B) `DocumentRoot /var/site/www http://www.perguntafacil.com.br/`
- C) `DocumentRoot http://www.perguntafacil.com.br/ /var/site/www`
- D) `RootDocument http://www.perguntafacil.com.br/ /var/site/www`
- E) `RootDocument /var/site/www`

02 -CESPE -2013 –CNJ

Para se protegerem as configurações do Apache de modificações por outros arquivos do tipo `.htaccess`, deve-se utilizar a configuração a seguir.

```
<Directory />
```

```
    AllowOverride None
```

```
</Directory>
```

03 –CESPE - 2015 –MEC

Para que o Apache envie informações ao navegador cliente, como a informação da versão do Apache, pode ser utilizada a diretiva `ServerTokens Minimal`.

04 –CESPE -2013 –MC

O servidor Apache utiliza o executável `httpd`, que pode ser configurado para executar como serviço, tanto em ambiente Windows como em Linux. Em ambos os sistemas operacionais, é necessária a utilização de um arquivo de configuração com as diretrizes mínimas do ambiente.

05 - CESPE -2015 – MEC

O IIS 7.0, que faz parte do pacote de roles do Application Server, é um componente opcional do Windows Server 2008 e, por padrão, não é instalado após o término de uma instalação básica do sistema operacional.

06 -CESPE -2015 –MEC

No IIS 7.0, é possível melhorar, por meio do WAS (Windows Process Activation Service), a segurança da aplicação web eliminando-se a possibilidade de essa aplicação acessar recursos de outras aplicações ao colocar todos os sítios, por exemplo, no mesmo application pool.

07 -CONSULPLAN -2015 –HOB

Em um servidor de aplicação Internet Information Services (IIS) são executadas três aplicações web diferentes (1), (2) e (3). As aplicações (1) e (2) foram colocadas em um mesmo application pool (A) e a aplicação (3) foi colocada em outro application pool (B). Está correto afirmar que:

- A) permissões de acesso requisitadas para (2) aplicam-se a (3);
- B) falhas severas na execução de (1) podem afetar (2);
- C) requisições feitas para (1) também podem ser tratadas por (2);
- D) (1) e (3) podem usar um mesmo arquivo de log independentemente, sem precisar de um mutex;
- E) (1) não pode ser interrompido sem que (2) também o seja.

08 - VUNESP -2013 – CETESB

No IIS 6.0, é possível hospedar sites diferentes no mesmo servidor e sob a mesma Porta e endereço IP. No entanto, para que isso seja possível, é necessário

- A) especificar o cabeçalho do host nas configurações do site.
- B) instalar mais de uma interface de rede no computador.
- C) que seja configurado um balanceador para determinar qual site deve ser acessado.
- D) que os sites possuam páginas padrão diferentes, como default.htm e index.htm, por exemplo.
- E) que os sites sejam configurados em Portas diferentes; assim, a tabela de roteamento definirá o site a ser acessado.

09 -CESPE -2010 –ABIN

Caso seja necessário disponibilizar o acesso a recursos do sítio de determinada empresa localizados no próprio servidor IIS, é preciso configurar um diretório virtual para tornar mais eficiente a localização desses recursos.

10 -CESGRANRIO -2012 –PETROBRAS

Após instalar o serviço IIS (Internet Information Services) no ambiente Microsoft Windows Server 2008, o diretório padrão de hospedagem das páginas Web é

- A) c:\windows\inetpub
- B) c:\windows\wwwroot
- C) c:\wwwroot\inetpub
- D) c:\inetpub\wwwroot
- E) c:\wwwroot

Gabarito

1. A
2. CERTO
3. CERTO
4. CERTO
5. CERTO
6. ERRADO
7. B
8. A
9. ERRADO
10. D